



Hacer de la terraza un jardín



Tempo es el césped desarrollado especialmente para terrazas, patios y balcones. Un diseño pensado para ofrecer el mejor resultado en este tipo de espacios exteriores. Tempo tiene una altura de 22 milímetros y 230 puntadas, lo que le da un aspecto muy tupido y una gran recuperación a la pisada. Tempo es confortable y suave porque sabemos que a veces te apetece salir descalzo a la terraza.

Su diseño estético cuatricolor ofrece un inmejorable aspecto natural a los ángulos de mirada más habituales en una terraza, que son distintos en general a los de un jardín. Su diseño tecnológico está optimizado para espacios de uso frecuente y pisadas constantes, de este modo garantiza el mejor rendimiento en terrazas, patios y balcones. Si quieres que tu terraza empiece a parecer un jardín no hay un césped mejor que Tempo de Albergrass..

Propiedades		Características	
Cobertura		Altura*	22 mm.
Suavidad al tacto		Puntadas*	48.294 p/m ²
Recuperación a la pisada		Estructura de la fibra*	
Suavidad de la pisada		Instant Recovery	No
Intensidad de uso		Solución feelgood®	No
		Natural Look	No

* +/- 10%





Tempo

Descripción técnica del producto

Tempo es el especializado para terrazas, patios y jardines. Es un césped muy tupido y con una gran recuperación a la pisada, además es de fácil limpieza debido a su baja altura. Tempo es un césped tecnológico especialmente diseñado para uso decorativo y ornamental en terraza, patio o jardín. Su fibra de baja abrasión está compuesta por monofilamento Bicolor (dos tonos de verde) de Polietileno (PE) con nervio central y 8800 Dtex, y una fibra inferior rizada Bicolor (verde y paja) de Polietileno (PE) de monofilamento texturizado con 5000 Dtex, ambas fibras con tratamiento de resistencia a los rayos U.V. siendo resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas.

Fabricado mediante sistema Tufting con una galga de 3/16" y 230 puntadas por m/L, resultando 48.294 puntadas por m2, unidas a una base (backing) de Polipropileno de 163 gr/m2. El proceso de fabricación finaliza en la línea de acabado incorporando 968 gr/m2 de Látex imputrescible que le confiere una resistencia de anclaje de fibras superior a 30 N.

El peso total de este césped son 2.821 gr/m2 y la clasificación de reacción al fuego según la UNE EN ISO 13501-1 es "Cfl-s1"

Ficha técnica

➤ ADVANCE

Hilo			
Dtex. + Composición*	8800/8 PE + 5000/8 PE	Espesor*	235/99 micras
Estructura	Mn.Nervio central + Mn. forma Diamante	Peso hilo	Aprox. 1.698 g/m ²
Características del césped			
Color	Cuatricolor	Puntadas m/L - m²*	230 p/m lineal - 48.294 p/m ²
Altura hilo*	22 mm	Peso total*	Aprox. 2.821 g/m ²
Galga	3/8"	Formato de servicio**	Rollos de 2 x 25 m. o 4 x 25 m.
Características de los soportes			
Soporte primario	Tejido de PP resistente a los rayos U.V.	Peso soporte primario*	Aprox. 163 g/m ²
Soporte secundario	Látex impudrescible estireno-butadieno	Peso soporte secundario*	Aprox. 968 g/m ²
Certificaciones/ensayos de laboratorio más importantes			
Clas. Reac. Fuego	"Cfl, s1" UNE EN ISO 13501-1	Permeabilidad	52 l/min/m2 UNE-EN 12616

* +/- 10 %.

** El formato de 4x25 se fabrica sobre pedido.

A tener en cuenta en la instalación

La instalación es sencilla siguiendo el manual de instalación Albergrass. Se recomienda un lastrado con carga de 5-7 Kg. m2 de arena de sílice para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar el drenaje y mejorar su fijación al terreno.

CONSEJO ALBERGRASS: Para combatir los efectos de las dilataciones y contracciones debidas a los cambios bruscos de temperatura aconsejamos que en el momento de la instalación se ajuste con un par de centímetros extra alrededor del perímetro.



estrena jardín
cada mañana



Empresa asociada a:

