



HELLOPAD

INNO ha desarrollado este finísimo marco debido a la escasez de soluciones técnicas convincentes para iPad Air™. La función HELLO de activación por radar (patente pendiente) y la superficie lisa compuesta por una única pieza de cristal ultrafino de alta calidad, hacen de este panel la solución más avanzada del mercado.

HELLOPAD usa una nueva tecnología para activar y desbloquear mágicamente (patente pendiente) el iPad Air™ sólo con acercar la mano a la pantalla. El usuario ya no tiene que apretar ningún botón ni desbloquear el dispositivo para acceder a la interface de control.

El diseño de su superficie táctil hace de HELLOPAD una belleza. Sin marcos de plástico ni coberturas... únicamente una única y hermosa pieza de cristal resistente montada en un bastidor de aluminio. Enamora a arquitectos y decoradores por su diseño sencillo: HELLOPAD cuenta con una caja de empotrar que permite montar el dispositivo en cualquier tipo de pared o superficie. El ángulo de montaje de HELLOPAD se puede ajustar en cualquier dirección, permitiendo la adaptación a paredes desiguales y otras condiciones cotidianas.

En una red wifi, HELLOPAD se puede usar con cualquier sistema de control que tenga una aplicación iOS® o un sistema de control web.

„The most advanced
in-wall solution for
the iPad Air™.“

Michel Ultramare / Owner Smart Home SA





La función HELLO en acción

CARACTERÍSTICAS

- Exclusiva función HELLO (patente pendiente)
- Rango del sensor ajustable
- Marcos de aluminio y cristal
- Cristal táctil capacitativo que favorece un diseño muy limpio.
- Diseñado para iPad Air™
- Apto para todas las aplicaciones wifi para iOS®
- Fuente de alimentación integrada
- Para todas las redes, multinacional
- Carga el iPad Air™
- Caja de instalación para empotrar en pared o tabiques de yeso
- Ilimitado rango de funciones
- Puede usarse como pantalla táctil de control universal.
- Intercomunicación full duplex soportada

ESPECIFICACIONES

- Detector de aproximación ajustable via radar
- Dimensiones (HxWxD)
208mm x 263mm x 45mm
- Peso 2 kg.
- Fuente de alimentación
5-30V DC / 100-250V AC
- Fuente de alimentación interna con salida USB, 5V 3A
- Homologación FCC, CE, RoHS
- Temperatura de función
0°C - 40°C

ACCESORIOS

- Cable de alimentación, 1x Incluido

