

ABRIGANATURE CORCHO NATURAL PROYECTADO



DESCRIPCIÓN

El corcho natural proyectado en capa fina y sin juntas, ofrece un acabado decorativo en fachadas y un perfecto aislante y protector en cubiertas. A base de gránulos esterilizados de corcho natural, resinas sin disolventes y tintes inorgánicos de alta estabilidad exterior. Mejora el comportamiento térmico, acústico e impermeable. Producto antideslizante, transitable y traspirable.

Sus **Aplicaciones** son interiores para absorción de ruido aéreo, amortiguación de impactos y ecos, reducción de fugas de calor y solución a los problemas de moho, hongos y condensaciones, y en exteriores sobre terrazas y cubiertas, así como aislante de depósitos y contenedores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición: Copolímeros acrílicos y corcho natural
Rendimiento: de 6 a 10 m² por cada envase de 16 litros
Densidad: 0,73 ± 5%
Conductividad térmica: 0,059 W/m°C
Diluyente: Agua
Espesor máximo: 2,5 mm. por capa
Reacción al fuego: B-s1, d0
Permeabilidad al vapor de agua: Clase I.
Especif. técnicas: EN 1504-2:2004

LÍNEAS DE PRODUCTOS

Envases de 16 litros (12 kg).

VENTAJAS

Adherencia sobre multitud de soportes.
Flexibilidad, elasticidad y durabilidad.
Se puede lijar, barnizar, pintar, enfoscar, alicatar, etc.