

TABLERO IGNIFUGO

Descripción del producto :

Espesor :	12mm
Número de chapas :	7 chapas
Encolado :	Encolado W.B.P según norma UNE-EN 314-2 (Clase 3)
Especies de las chapas :	Okoume
Tolerancias dimensionales :	Conforme a la norma EN 315
Clasificación :	B - s2 - d0

Tablero contrachapado con características de no inflamabilidad frente al fuego.
Tablero contrachapado que contribuye al aislamiento del fuego y a la restricción de su posible propagación. Ligero y de difícil inflamación.
Adecuado para el revestimiento de paredes y techos de gran formato.
Tableros sometidos a un riguroso proceso de ignifugación debidamente certificado en Autoclave IMP-PG , con IGNIMIDAD LA - 33 I.

Aplicaciones :

Tablero indicado para obras de carácter civil, edificios públicos, cines, teatros, colegios, hospitales, hotelesetc

Dimensiones :

2440 x 1220mm / 2500 x 1220mm / 3050 x 1220mm / 3050 x 1530mm

Espesores :

Desde 4mm hasta 40mm de espesor

Características Técnicas :

Densidad kg/m3	550
Módulo de elasticidad N/mm2	4200
Resistencia a la flexión N/mm2	42

